

GENERAL PURPOSE STANDBY / DEEP CYCLE GEL



DEEP CYCLE
GEL

GENERAL PURPOSE STANDBY / DEEP CYCLE GEL



UPS
TIBBİ EKİPMAN
ELEKTRİKLİ TAŞITLAR
GOLF ARABALARI ve KÜÇÜK MOTORLU TAŞITLAR
TEKERLEKLİ SANDELYELER
ELEKTRİKLİ OYUNCAKLAR
KONTROL SİSTEMLERİ
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
PV
BROADBAND İLETİŞİM SİSTEMLERİ

www.zaferenergy.com



ZAFER ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE DİŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Namık Kemal Cd. No:91 34096 Aksaray-Istanbul-TR
Tel: +90 212. 632 05 35 Fax: +90 212 632 05 87
www.zaferenergy.com - info@zaferenergy.com



Unlimited power
ROCKET

Eurostar
SLA BATTERIES

DEEP CYCLE
GEL



GENERAL PURPOSE STANBY / DEEP CYCLE GEL

MODEL	Nominal Voltaj (V) Nominal Voltage	Kapasite (Ah) Capacity	Uzunluk (mm) Length	Geniřlik (mm) Width	Yükseklik (mm) Height	Top. Yükseklik (mm) Total Height	Ağırlık (kg) Weight	Terminal Terminal
EG2800	2	800	410	175	330	365	61	F9
EG21000	2	1000	475	175	330	365	66,5	F9
EG21500	2	1500	401	350	342	378	108	F9
EG23000	2	3000	712	353	343	382	186	F9
EG6225	6	225	320	176	225	230	31	F9
EG1218	12	18	181	76	167	167	5,5	F9
EG1226	12	26	175	166	126	126	8,9	F9
EG1240	12	40	197	165	171	171	14,2	F9
EG1255	12	55	229	138	206	210	17	F9
EG1265	12	65	350	167	176	176	22	F9
EG1270	12	70	258	168	208	212	23	F9
EG1280	12	80	306	168	208	226	28	F9
EG1290	12	90	306	168	208	226	29	F9
EG12100	12	100	330	172	215	221	32	F9
EG12110	12	110	406	174	208	221	32,5	F9
EG12120	12	120	406	174	208	233	38	F9
EG12150	12	150	483	171	241	241	45	F9
EG12200	12	200	526	243	220	224	63,4	F9

Jel serisi aküler geniş bant, PV gibi sık periyodik ve yüksek sıcaklık uygulamalarının isteklerini karşılamak için son jel teknolojisiyle tasarlanmıştır.

Gel series batteries are designed to meet the requirements of frequent cyclic and high temperature applications such as broadband, PVs etc through up-to-date gel technologies.

Genel Özellikler / General Features

Çok döngüli kullanım için ideal,
Yüksek sıcaklıklı uygulamalarda iyi dayanım,
ABS kutu ve kapak (UL94HB,UL94V-0) opsiyonel,
Patlamaya karşı korumalı güvenlik valfi entegreli,
Yüksek Güvenlik: Normal Şarj ve deşarj sırasında patlama oluşmaz,
Yoğun kullanımlı uygulamalarda extra dayanıklılık ve derinlik döngüli kullanım,
Düşük kendi kendine deşarj karakteristiđi.

Ideal for cycle use.
Good tolerance to higher temperature applications.
ABS containers and covers(UL94HB, UL94V-0) optional.
Safety valve installation for explosion proof.
Higher safety: No explosion would occur during normal charging-discharging session

Genel Kullanım Alanları / General Application

UPS,
Tıbbi Ekipmanlar,
Elektrikli Taşıtlar,
Golf Arabaları ve Küçük Motorlu Taşıtlar,
Tekerekli Sandalyeler,
Elektrikli Oyuncaklar,
Kontrol Sistemleri,
Elektrikli Süpürgeler,
PV,
Broadband İletişim Sistemleri.

UPS
Medical Equipment
Electric Powered Vehicles
Golf Cars and Buggies
Wheel Chairs
Electric Powered Toys
Control System
Vacuum Cleaners
PVs
Broadband